

OPALFILM® Sonnenschutzfolien für Innenverlegung

OPALFILM® Sonnenschutzfolien von Haverkamp schützen vor direkter Sonneneinstrahlung und vor zu starker Wärmeeinwirkung. Das führt zu einer spürbaren Hitzereduktion und schafft ein ausgeglichenes Raumklima.

**Eigenschaften:****Silber 20R SR Innen (0,050 mm dick)**

Gesamtenergieschirmung:	78%
Gesamtreflektion:	52%
UV-Reduktion:	99%
g-Wert:	0,21

Gewährleistung: 5 Jahre bei senkrechter Verglasung (siehe Datenblatt)

Die Folie ist mit kratzfester und witterungsbeständiger Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge
61620 Silber 20R SR Innen	silber	1524 mm	30,48 m

Die Sonnenschutzfolie Brillant 70 ist spektral-selektiv ausgelegt und verändert aufgrund ihrer geringen Tönung die Optik des Glases und des Gebäudes kaum. Hohe Lichtdurchlässigkeit bei gleichzeitig hoher Wärmeschirmung zeichnet diese Folie aus.

Eigenschaften:**Brillant 70NR SR Innen (leicht getönt) (0,050 mm dick)**

Gesamtenergieschirmung:	49%
Gesamtreflektion:	27%
UV-Reduktion:	99%
g-Wert:	0,5

Gewährleistung: 5 Jahre bei senkrechter Verglasung (siehe Datenblatt)

Die Folie ist mit kratzfester und witterungsbeständiger Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge
61621 Brillant 70NR SR Innen	leicht getönt	1524 mm	30,48 m

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an.

Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen werden mitgeliefert.

OPALFILM® Sonnenschutzfolien für Außenverlegung

OPALFILM® Sonnenschutzfolien von Haverkamp schützen vor direkter Sonneneinstrahlung und vor zu starker Wärmeeinwirkung. Das führt zu einer spürbaren Hitzereduktion und schafft ein ausgeglichenes Raumklima.



Sonnenschutzfilm nur für senkrechte Verglasung

Eigenschaften:

Für senkrechte Verglasung

Silber 20R SR Primus Außen (0,070 mm dick)

Gesamtenergieschirmung: 83%
Gesamtreflektion: 65%
UV-Reduktion: 99%
g-Wert: 0,16

Gewährleistung: 4 Jahre bei senkrechter Verglasung (siehe Datenblatt)

Die Folie ist mit kratzfester und witterungsbeständiger Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge
61630 Silber 20R SR Primus Außen	silber	1524 mm	30,48 m

Sonnenschutzfilm für senkrechte Verglasung und Dachverglasung

Eigenschaften:

Silber 20R SR Primus Plus Außen (0,070 mm dick)

Gesamtenergieschirmung: 84%
Gesamtreflektion: 65%
UV-Reduktion: 99%
g-Wert: 0,15

Gewährleistung: 7 Jahre bei senkrechter Verglasung, 5 Jahre bei Dachverglasung
(siehe Datenblatt)

Die Folie ist mit kratzfester und witterungsbeständiger Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge
61631 Silber 20R SR Primus Plus Außen	silber	1524 mm	30,48 m

Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an.

Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen werden mitgeliefert.



OPALFILM® Sonnen-Schutzfolie Optimal für Außen

04/2019

OPALFILM® Optimal Sonnenschutzfolien für Außenverlegung.

Die Sonnenschutzfolie OPALFILM® OPTIMAL 70 ist eine Flachglasfolie für den Außeneinsatz. Die Kombination aus hoher Transparenz bei gleichzeitig gutem Hitzeschutz, einer hohen Wärmerückweisung und einem effektiven UV-Schutz macht diese Folie besonders. Die spektral-selektive, architektonisch vielseitig einsetzbare Fensterfolie verändert aufgrund ihrer geringen Tönung die Optik des Glases und des Gebäudes kaum. Diese Folie basiert auf Nanotechnologie, sodass keine Signalinterferenzen auftreten. Sie besitzt hohe Transmissionswerte.



Sonnenschutzfilm für senkrechte Verglasung und Dachverglasung

Eigenschaften:

Optimal 70NR SR Primus Außen (0,070 mm dick)

Gesamtenergieschirmung: 55%
Gesamtreflektion: 30%
UV-Reduktion: 99,90%
g-Wert: 0,44

Gewährleistung: 7 Jahre bei senkrechter Verglasung, 3 Jahre bei Dachverglasung (siehe Datenblatt)

Die Folie ist mit kratzfester und witterungsbeständiger Oberflächenvergütung.

Artikelnr.	Farbe	Breite	Rollenlänge
61632 Optimal 70NR SR Primus	leicht getönt	1524 mm	30,48 m

**Bei Bedarf fordern Sie bitte Datenblätter an.
Verarbeitungs- und Reinigungsanleitungen werden mitgeliefert.**