

KLEBERVERBRAUCHSTABELLE PRO ANWENDUNG

RAUMGESTALTUNG	KLEBER		STOSS- UND GEHRUNGSBEREICHE Hinweis: Fugenbreite 3 mm		VERFUGUNG UND SPACHELUNG
	ADEFIX	ADEFIX PLUS	ADEFIX	ADEFIX PLUS	ADEFIX
DECKENLEISTEN NOMASTYL®	•		•		•
DECKENLEISTEN < 8 cm	•		•		•
DECKENLEISTEN ≥ 8 cm	•			•	•
INDIREKTE BELEUCHTUNG		•		•	•
WANDLEISTEN < 8 cm	•		•		•
WANDLEISTEN ≥ 8 cm	•			•	•
SOCKELLEISTEN < 8 cm	•		•		•
SOCKELLEISTEN ≥ 8 cm		•		•	•
ABDECKSOCKELLEISTEN		•		•	•
FLEXIBLE PROFILE		•		•	•
ROSETTEN	•		•		•
WANDELEMENTE		•	Stoßfugenbereiche dürfen nicht verklebt oder verfugt werden		Verfugung, nur zur Decke oder Wand

Bemerkungen: nicht saugfähige Untergründe, Fußleisten in Feuchträumen mit Adefix Plus kleben. Liquid, Stripe, Wave mit Fliesenkreuzen verarbeiten (min. 1-2 mm Fugenbreite).

FASSADENGESTALTUNG	KLEBER		STOSS- UND GEHRUNGSBEREICHE		VERFUGUNG UND SPACHELUNG
	DOMOSTYL HYBRID		DOMOSTYL HYBRID		DOMOSTYL HYBRID
DOMOSTYL®		•		•	•

KLEBERVERBRAUCHSTABELLE PRO KARTUSCHE

DECKENLEISTEN	H < 80 mm	6 - 8 m
	H ≥ 80 mm	4 - 5 m
	H ≥ 130 mm / LS1 + MC1	2 - 3 m
WANDLEISTEN	H < 80 mm	6 - 8 m
	H ≥ 80 mm	4 - 5 m
	H ≥ 100 mm	2 - 3 m
SOCKELLEISTEN	H < 80 mm	6 - 8 m
	H ≥ 80 mm	4 - 5 m
	H ≥ 150 mm	2 - 3 m
ROSETTEN	Ø < 100 mm	14 - 18 Stk.
	Ø ≥ 100 mm	8 - 10 Stk.
	Ø ≥ 250 mm	4 - 7 Stk.
	Ø ≥ 530 mm	2 - 3 Stk.
ARSTYL® WANDELEMENTE		4 Stk.
WANDELEMENTE	Coral - Ray	6 Stk.
	Wing	10 Stk.
BÖGEN	Z101 / Z102 / Z103 / Z104N24 / O16 / O24	10 - 12 Stk.
BÖGEN	SP2-4 / SP2-5 / SP3-3 / SP3-4	17 - 20 Stk.
FASSADENPROFILE	H < 75 mm	4 - 5 m
	H ≥ 75 mm	1,5 - 3 m
BOSSENSTEINE	CA10 - CA11	7 - 9 Stk.
	BA10 - BA11, SA1 - SA2	5 Stk.
SÄULEN	DSS2 / DFS2 incl. Base & cap	140 ml / pc
	DHSS2 / DHFS 2 incl. Base & cap	280 ml / pc
Anzahl Stoß- und Gehrungsbereiche pro Kartusche		65

Bemerkung: Bitte beachten Sie die Verarbeitungsanleitung entsprechend unserem Handbuch.